ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

HALCYON ASPEN

Techninė specifikacija



Atstumia dėmes, atsparus vandeniui, antimikrobinis, valomas balikliu ir degumą lėtinantis audinys.
Didelio veiksmingumo audinys vietoms, kurioms reikia papildomos apsaugos.

SUDĖTIS
51% poliesteris, 37% perdirbtas poliesteris, 12% perdirbtas poliesteris iš tekstilės į tekstilę, su TriOnyx galine danga

PLOTIS
140 cm

SVORIS
405 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
50 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika; UNI 9175 Classe 1 IM; DIN 4102 B1; IMO FTP kodas (8 dalis); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC 1 klasė

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 12



Petal
HPA01

Lavender
HPA02

Berry
HPA03

Brook
HPA04

Dewdrop
HPA05

Botanic
HPA06



Gooseberry
HPA07



Evergreen
HPA08



Lake
HPA09



Almond
HPA10



Tigerlily
HPA11



Nutmeg
HPA12