ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

HALCYON BLOSSOM

Techninė specifikacija



Atstumia dėmes, atsparus vandeniui, antimikrobinis, valomas balikliu ir degumą lėtinantis audinys.
Didelio veiksmingumo audinys vietoms, kurioms reikia papildomos apsaugos.

SUDĖTIS
51% poliesteris, 37% perdirbtas poliesteris, 12% perdirbtas poliesteris iš tekstilės į tekstilę, su TriOnyx galine danga

PLOTIS
140 cm

SVORIS
405 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
50 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika; UNI 9175 Classe 1 IM; DIN 4102 B1; IMO FTP kodas (8 dalis); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC 1 klasė

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 12


Petal
HPB01


Lavender
HPB02


Berry
HPB03


Brook
HPB04


Dewdrop
HPB05


Botanic
HPB06



Gooseberry
HPB07



Evergreen
HPB08



Lake
HPB09



Almond
HPB10



Tigerlily
HPB11



Nutmeg
HPB12