
ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

SYNERGY QUILT CHANNEL

Technický list



Jemná prošívaná tkanina s pěnovým podkladem a sešitými svislými paralelními liniemi.

SLOŽENÍ
95% panenská vlna, 5% polyamid, s polyesterovým podkladem a polyuretanovou pěnou

ŠÍŘKA
165 cm

HMOTNOST
700 g/m²

ODOLNOST V ODĚRU (MARTINDALE)
100 000 cyklů

ODOLNOST PROTI OHNI
EN 1021-1&2 (cigareta a zápalka); BS 7176 nízké riziko; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC třída 1; ASTM E84 třída 2 nebo B (lepené a nelepené); EN 13501-1 třída D, s2, d0 s úpravou FR

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Contract a projekty

Vzorník barev · 8


Serendipity
QSC08


Mix
QSC17


Chemistry
QSC35


Support
QSC55


Group
QSC59


Alike
QSC62


Sync
QSC69


Mutual
QSC84