ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

SYNERGY QUILT CHANNEL

Techninė specifikacija



Minkštas dygsniuotas audinys su putplasčio pagrindu ir vertikaliomis lygiagrečiomis siūlomomis linijomis.

SUDĖTIS
95% gryna vilna, 5% poliamidas, su poliesterio pagrindu ir poliuretano putomis

PLOTIS
165 cm

SVORIS
700 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
100 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC 1 klasė; ASTM E84 2 klasė arba B (priklijuotas ir nepriklijuotas); EN 13501-1 D klasė, s2, d0 su FR apdorojimu

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 8


Serendipity
QSC08


Mix
QSC17


Chemistry
QSC35


Support
QSC55


Group
QSC59


Alike
QSC62


Sync
QSC69


Mutual
QSC84